


Den Braven

Uszczelnianie to nasza specjalność

AKRYL-W XXL

– od profesjonalistów specjalnie dla profesjonalistów!!!

Cenione i powszechnie stosowane w pracach malarskich i remontowych uszczelniające akrylowe **Den Braven** podlegają nie tylko udoskonaleniom jakościowym, wychodząc na przeciw nowym potrzebom rynkowym, lecz również zaskakują formą. Tym razem mowa o najbardziej znanym uszczelniaczu akrylowym **Akryl-W**, który przez wzgląd na profesjonalistów, został dodatkowo teraz podany w formie „XXL”.

Akryl-W XXL to jakość Akrylu-W, ale w specjalnym kartuszu o poj. 400 ml!!!

Do jego wyciskania stosuje się co prawda większe pistolety, przystosowane do dłuższych niż tradycyjnie kartuszy, ale pistolet taki jest bardziej uniwersalny, niż może się to komukolwiek wydawać. Można nim wyciskać zarówno kartusze 400 ml, takie jak **Akryl-W XXL**, oraz tradycyjne kartusze 310 ml.

Na wejście **Den Braven** oferuje akcję promocyjną, gdzie 30% akrylu mamy gratis, a zatem cena odpowiada zwykłemu kartuszowi 310 ml. Do tego przy zakupie kartonika 12 szt. pistolet jest dodawany gratis!!!

Widać po tym, że jest to produkt dla profesjonalistów, dla których 1 czy 2 kartony to przysłowiowy chleb powszedni, jeśli pracują w płycie g-k i mają do położenia „suche tynki” na 50 m², czy dokonują zabudowy poddasza, gdzie ilość akrylu do położenia wzrasta z uwagi na skosy, okna dachowe i podwieszanie płyt.

Akryl-W XXL jest idealnie biały i odznacza się „wysoką pamięcią kształtu”. Jest bardzo dobrze przyczepny do większości podłoży budowlanych. Po odparowaniu wody tworzy mocne i wysoce plastyczno-elastyczne wiązanie. Do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych (z wyłączeniem miejsc narażonych na ciągłe działanie wilgoci bez możliwości odsychania!). Cechuje się wysoką odpornością na powstawanie rys skurczowych oraz na spływanie. Po całkowitym utwardzeniu wykazuje dużą odporność na wahania temperatury w zakresie od -25°C do +75°C (minimalna tempera-



tura nakładania +5°C). Produkt niemalże bezwonny, ekologiczny (bez rozpuszczalników), neutralny chemicznie (nie powoduje korozji metali) i łatwy w nakładaniu i formowaniu. Wyjątkowo przyjazny dla użytkownika. Do usuwania świeżych zabrudzeń wystarczy ściereczka i ciepła woda z mydłem. Ewentualnie można zastosować specjalne ściereczki czyszczące do rąk, narzędzi i powierzchni **Den Braven Bravo**. Po wyschnięciu może być pokryty farbami alkidowymi lub akrylowymi (szczególnie polecamy do malowania fug akrylowych farby lateksowe, wysoce odporne na ścieranie). Dla optymalnego efektu farby gęste, tzw. jednokrotnego kry-

cia, zaleca się rozcieńczyć z wodą lub zastosować grunt lateksowy.

Produkt idealnie sprawdza się do wypełniania pęknięć, rys i wykańczania narożników w ścianach, sufitach, konstrukcjach schodach itp. Ponadto nadaje się bardzo dobrze do wykończeń wokół parapetów, ram, balustrad, schodów, w gipsie, tynku, betonie, ceglach, drewnie, płytach gipsowo-kartonowych. Pozostałe zastosowania to spoinowanie złączy w systemach suchej zabudowy wewnątrz, uszczelnienia wokół ram okiennych i drzwiowych, uszczelnienia wokół materiałów wykończeniowych: listew ściennych, płyt stropowych, sufitów podwieszanych, kasetonów, plafonów, gzymsów, itd.

Fugę akrylową wygładzamy szpachelką maczaną w wodzie z niewielką domieszką mydła w ciągu 10 minut od nałożenia kitu. Dobrym środkiem pomocniczym jest **Den Braven Finisher** – profesjonalny środek do wygładzania fug na mokro. Fuga powinna mieć kształt pozwalający na swobodne ściekanie wody. Fugi zewnętrzne starannie zabezpieczamy przed działaniem wilgoci w ciągu 5 godzin od nałożeniu kitu. Nie stosujemy akrylu do miejsc stale zanurzonych w wodzie, PE, PP, teflonu i podłoży bitumicznych (np. asfaltowych, smołowych itp.).