

# Deklaracja Zgodności EC

( Wyroby Budowlane Dyrektywa 89/106/EEC )

## Rockfon Group

Hovedgaden 501

DK-2640 Hedehusene Dania

Tel. +45 4656 2122 Fax +45 4656 4030 www.rockfon.com

Potwierdza niniejszym, że wymieniona poniżej płyta sufitu powieszona do stosowania wewnątrz budynków

## Hygienic

Produkowana na terytorium Unii Europejskiej o nominalnym zakresie grubości 20-40mm spełnia wymagania opisane w Normie Europejskiej EN-13964:2004 Sufity powieszane. Wymagania i metody badań (Załącznik ZA).

Sprawdzone i deklarowane własności produktu:

- Reakcja na ogień..... Euro klasa A2-s1,d0
- Uwalnianie formaldehydu..... Klasa E1
- Przewodność cieplna.....  $\lambda_D = 0,037W/mK$
- Odporność na zginanie w zależności od modułu:

Długość	Szerokość	Grubość	Deklaracja
≤ 900mm	≤ 700mm	Każda	Klasa 1 / C / ON
≤ 2400mm	≤ 700mm	≥ 25mm	Klasa 1 / C / ON
≤ 2400mm	≤ 700mm	< 25mm	Klasa 2 / C / ON
≤ 2400mm	≤ 1250mm	≥ 25mm	Klasa 2 / C / ON

- Ważony współczynnik pochłaniania dźwięku przy 200mm podwieszeniu:

Grubość	Zmierzone pochłanianie dźwięku (montaż E200)						Deklaracja	
	125Hz	250Hz	500Hz	1kHz	2kHz	4kHz	$\alpha_w$	Klasa
20mm	0,50	0,90	1,00	0,90	0,90	0,90	0,90	A
40mm	0,50	0,90	1,00	1,00	1,00	0,90	0,95	A

Niniejsza Deklaracja zgodności wystawiona po raz pierwszy 01-Lipca-2006, której podstawą jest EC Certyfikat zgodności numer 0749-CPD-BC1-533-1817-0014-04 wydany przez BCCA, Rue d'Arlon 53, B-1040 Bruksela 01-Października-2005 jest ważna do momentu wydania nowej.



Henrik Frank Nielsen  
Managing Director  
Rockfon Group

activeceilings™

ROCKWOOL  
**Rockfon**<sup>®</sup>  
ACTIVATE YOUR CEILING