

Deklaracja Zgodności EC

(Wyroby Budowlane Dyrektywa 89/106/EEC)

Rockfon Group

Hovedgaden 501

DK-2640 Hedehusene Dania

Tel. +45 4656 2122 Fax +45 4656 4030 www.rockfon.com

Potwierdza niniejszym, że wymieniona poniżej płyta sufit powieszona do stosowania wewnątrz budynków

Tropic

Produkowana na terytorium Unii Europejskiej o nominalnym zakresie grubości 15-40mm spełnia wymagania opisane w Normie Europejskiej EN-13964:2004 Sufity podwieszane. Wymagania i metody badań (Załącznik ZA).

Sprawdzone i deklarowane własności produktu:

- Reakcja na ogień..... Euro klasa A1
- Uwalnianie formaldehydu..... Klasa E1
- Przewodność cieplna..... $\lambda_D = 0,037W/mK$
- Odporność na zginanie w zależności od modułu:

Długość	Szerokość	Grubość	Deklaracja
≤ 900mm	≤ 700mm	Każda	Klasa 1 / C / ON
≤ 2400mm	≤ 700mm	≥ 25mm	Klasa 1 / C / ON
≤ 2400mm	≤ 700mm	< 25mm	Klasa 2 / C / ON
≤ 2400mm	≤ 1250mm	≥ 25mm	Klasa 2 / C / ON

- Ważony współczynnik pochłaniania dźwięku przy 200mm podwieszeniu:

Grubość	Zmierzone pochłanianie dźwięku (montaż E200)						Deklaracja	
	125Hz	250Hz	500Hz	1kHz	2kHz	4kHz	α_w	Klasa
15-40mm	0,45	0,80	0,95	0,85	1,00	1,00	0,95	A

Niniejsza Deklaracja Zgodności jest wydana na podstawie EC Certyfikatu zgodności numer 0749-CPD-BC1-533-1817-0006-04 wydanego przez BCCA, Rue d'Arlon 53, B-1040 Bruksela.

 Herman Voortmann
Managing Director
Rockfon Group

activeceilings™

ROCKWOOL
Rockfon[®]
ACTIVATE YOUR CEILING